



Descripción del producto

Facil de operar. Hasta 450 registros de ensayos pueden ser almacenados y transferidos a una computadora o impresora. (Ningún otro dispositivo de medición de densidad y humedad ofrece los beneficios y desempeño comprobado del modelo 3430, a un precio tan atractivo).

- Indexado automatizado
- 30 funciones especiales
- Software "Roadreader DMS"
- Reportes directos en pantalla
- Guías de operación en pantalla
- Peso liviano: 13.2 Kg.(29 Lb.)

Características

- Operación y confiabilidad mejoradas con electrónica actualizada
- Recarga rápida con pilas de NiMH.
- Más fácil de leer en todas las situaciones de iluminación con una pantalla de visualización retroiluminada ampliada - caracteres de 8 mm

Las características opcionales para el modelo 3430 incluyen:

- Teclado de arranque remoto cerca del mango
- Pilas alcalinas para uso de respaldo
- Beeper externo
- Software, teclado y manual en español y francés.
- Almacenamiento de datos
- Puerto USB

El modelo 3440 es para usuarios que desean funciones fáciles de usar. Junto con las características estándar proporcionadas en el Modelo 3430, el Modelo 3440 proporciona características adicionales que incluyen:

- Función de profundidad automática
- Puerto USB para transferencia de datos.
- Almacenamiento de datos (1000 lecturas)
- Batería de respaldo alcalina

Las características opcionales ofrecidas para el Modelo 3440 incluyen:

- Ubicación GPS
- Teclado de arranque remoto cerca del mango
- Teclado retroiluminado
- Beeper externo
- Software, teclado y manual en español y francés.

Ambos modelos ofrecen:

- Capacidad de medición de densidad en modo de retrodispersión o transmisión directa
- Medición de la humedad en modo de retrodispersión para permitir pruebas rápidas y no destructivas del suelo, asfalto y materiales de concreto
- Lectura directa de los resultados de la prueba (densidad húmeda, densidad seca, humedad,% de humedad,% de huecos y% de compactación)
- Opciones de tiempo de conteo múltiple (15 segundos, 1 minuto, 4 minutos)
- Menús y teclados fáciles de usar
- Opciones de medición de profundidad de 12 "/ 2", 12 "/ 1" y 8 "/ 2"